


T117




◆ 安装尺寸/Mounting Dimension



◆ 特点与用途/Features & Applications


- 超薄设计, 变形量小, 外形尺寸小、量程大
- 不锈钢材料, 高温可定制
- 防护等级: IP65, 可定制
- 汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域, 模具组装及其他工业测试、测量及控制系统
- 动态响应频率高
- Ultra-thin construction with small deflection and mini dimension and big capacity
- Made of stainless steel, High temperature could be customized
- IP65 protection, customizable
- Suitable for Automotive press fit, automated assembly, 3C products testing, new energy product assembly, medical testing, robotics, mold assembly and other industrial testing and control system
- High dynamic response frequency




◆ 参数 Specifications 技术指标/Technique

参数	Specifications	技术指标/Technique
额定容量	Capacity	50,100,200,500,1000N
输出灵敏度	Sensitivity	1.5 ± 20% mV/V
零点输出	Zero balance	± 0.05 mV/V
非线性	Non-linearity	0.50% F.S.
滞后	Hysteresis	0.50% F.S.
重复性	Repeatability	0.20% F.S.
蠕变 (30min)	Creep(30min)	0.20% F.S.
温度灵敏度漂移	Temp.effect on output	0.05% F.S./10°C
零点温度漂移	Temp.effect on zero	0.05% F.S./10°C
输入电阻	Input impedance	800~1100 Ω
输出电阻	Output impedance	800~1100 Ω
绝缘电阻	Insulation	≥ 5000M Ω/100VDC
激励电压	Recommended excitation	5~12V
最大激励电压	Maximum excitation Voltage	15V
温度补偿范围	Compensated temp range	-10~60°C
工作温度范围	Operating temperature range	-20~80°C
安全载荷	Safe load limit	150% F.S.
破坏负载	Breaking load	200% F.S.
电缆线尺寸	Cable size	Φ 2 × 4000mm
单件重量	Weight approx.	0.1kg
材料	Material	Stainless Steel (不锈钢)
防护等级	IP Class	IP65

◆ 受力方式/Load Direction



配线图/ Wiring Code



新产品

压向传感器

拉压向传感器

压电力传感器

多维力传感器

称重传感器

张力传感器

螺纹力

扭矩传感器

其它定制力传感器

称重模块

仪表模块放大器